

La gamme LADA



L A D A

LADA FRANCE SAS

Importateur exclusif pour la France et la Belgique / www.lada.fr

2, rue des Oziers - 95310 Saint Ouen l'Aumône - Téléphone : 01 30 27 00 07 - Télécopie : 01 30 27 00 17

Gamme LADA Kalina



Garantie 3 ans kilométrage illimité / Assistance 24/24 pendant 2 ans

Caractéristiques techniques Gamme Kalina

5 Portes Break

CARROSSERIE :

Berline. 5 places
4 portes latérales + Hayon
Coque autoporteuse en tôle d'acier

MOTEUR :

Type 11194 à essence, 4 temps, 4 cylindres en ligne
Puissance fiscale : 6 CV (France)
8 CV (Belgique)
Alésage x course : 76,5 x 75,6 mm
Cylindrée : 1390 cm³
Rapport volumétrique : 10,8 / 1
Puissance maxi : 65,5 kW à 5000 tr/min.
Couple maxi : 12,7 mdaN à 4500 tr/min.
Alimentation : Injection électronique multipoints
Système de refroidissement par liquide
Allumage : cartographique, à distribution statique
Distribution : double arbre à cames en tête

PERFORMANCE :

Vitesse maximum : 165 km/h

CONSOMMATIONS - EMISSIONS :

Cycle urbain : 8,9 l/100 km - CO₂ - 222 g/km
Cycle extra urbain : 5 l/100 km - CO₂ - 124 g/km
Mixte : 6,4 l/100 km - CO₂ - 149 g/km

TRANSMISSION :

Embrayage : type monodisque à sec à commande par câble
Boîte de vitesses à 5 rapports

DIRECTION :

A crémaillère avec assistance électrique
Colonne de direction réglable en hauteur

FREINS :

ABS (Option)
Hydraulique à 2 circuits séparés
Disques avant ventilés - tambours arrière
Servo-frein à dépression
Frein de stationnement agissant sur les tambours arrière

PNEUMATIQUES

185/60 R 14

SUSPENSION :

Avant : roues indépendantes type pseudo "Mac Pherson", amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique, barre stabilisatrice
Arrière : essieu déformable à bras longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique avec barre stabilisatrice.

CONTENANCE

Réservoir d'essence : 50 l (y compris la réserve)

DIMENSIONS :

	3850 mm	4040 mm
Longueur hors tout :	1700 mm	1700 mm
Largeur hors tout :	1500 mm	1500 mm
Hauteur à vide :	2470 mm	2470 mm
Empattement :	1430 mm	1430 mm
Voie avant :	1410 mm	1410 mm
Voie arrière :	740 mm	740 mm
Porte à faux avant :	640 mm	640 mm

Porte à faux arrière : 5 Portes Break

POIDS :

	1080 kg	1080 kg
Poids en ordre de marche : (A vide)	651 kg	655 kg
- sur l'essieu avant :	429 kg	455 kg
- sur l'essieu arrière :	1 555 kg	1 555 kg
Poids total autorisé en charge :	810 kg	810 kg
Charge maximale admissible :	850 kg	850 kg
- sur l'essieu avant :	450 kg	450 kg
- sur l'essieu arrière :	900 kg	900 kg
- remorque sans frein :	2 455 kg	2 485 kg
- remorque avec freins :		
Poids total roulant autorisé avec remorque freinée :		

EQUIPEMENTS DE SERIE :

Direction assistée réglable en hauteur
Fermeture centralisée des portes avec commande à distance
Vitres électriques avant
Sièges avant réglables en profondeur et en inclinaison
Appuis-tête avant réglables en hauteur
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente
Essuie-glace arrière / Lave-glace électrique
2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
Allume-cigare avec éclairage
Cendrier sur console centrale
Compteur avec totalisateur journalier / Compte-tours
Thermomètre de liquide de refroidissement
Rhéostat de réglage d'intensité lumineuse du tableau de bord
Témoin lumineux de réserve d'essence avec alarme sonore
Correcteur d'assiette des phares
Ceintures de sécurité avant à enrouleur, ajustables en hauteur
Ceinture de sécurité arrière à enrouleur
Antidémarrage électronique à transpondeur crypté
Éclairage plafonnier temporisé
Éclairage de coffre / Éclairage boîte à gants
Lecteur de carte / Montre
Airbags conducteur et passager
Ordinateur de bord

VOLUMES DU COFFRE : 240 dm³ 355 dm³
560 dm³ 680 dm³

Volume du coffre :
Banquettes rabattues :

OPTIONS :

Peinture métallisée
Jantes aluminium

TM

LADA

5 Portes Break



Gamme LADA Kalina Luxe



Garantie 3 ans kilométrage illimité / Assistance 24/24 pendant 2 ans

Caractéristiques techniques Gamme Kalina Luxe

CARROSSERIE :

Berline. 5 places
4 portes latérales + Hayon
Coque autoporteuse en tôle d'acier

MOTEUR :

Type 11194 à essence, 4 temps, 4 cylindres en ligne
Puissance fiscale : 6 CV (France)
8 CV (Belgique)
Alésage x course : 76,5 x 75,6 mm
Cylindrée : 1390 cm³
Rapport volumétrique : 10,8 / 1
Puissance maxi : 65,5 kW à 5000 tr/min.
Couple maxi : 12,7 mdaN à 4500 tr/min.
Alimentation : Injection électronique multipoints
Système de refroidissement par liquide
Allumage : cartographique, à distribution statique
Distribution : double arbre à cames en tête

PERFORMANCE :

Vitesse maximum : 165 km/h

CONSOMMATIONS - EMISSIONS :

Cycle urbain : 8,9 l/100 km - CO₂ - 222 g/km
Cycle extra urbain : 5 l/100 km - CO₂ - 124 g/km
Mixte : 6,4 l/100 km - CO₂ - 149 g/km

TRANSMISSION :

Embrayage : type monodisque à sec à commande par câble
Boîte de vitesses à 5 rapports

DIRECTION :

A crémaillère avec assistance électrique
Colonne de direction réglable en hauteur

FREINS :

ABS (Option)
Hydraulique à 2 circuits séparés
Disques avant ventilés - tambours arrière
Servo-frein à dépression
Frein de stationnement agissant sur les tambours arrière

PNEUMATIQUES

185/60 R 14

SUSPENSION :

Avant : roues indépendantes type pseudo "Mac Pherson", amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique, barre stabilisatrice
Arrière : essieu déformable à bras longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique

CONTENANCE

Réservoir d'essence : 50 l (y compris la réserve)

DIMENSIONS :

	5 Portes	Break
Longueur hors tout :	3850 mm	4040 mm
Largeur hors tout :	1700 mm	1700 mm
Hauteur à vide :	1500 mm	1500 mm
Empattement :	2470 mm	2470 mm
Voie avant :	1430 mm	1430 mm
Voie arrière :	1410 mm	1410 mm
Porte à faux avant :	740 mm	740 mm
Porte à faux arrière :	640 mm	640 mm

POIDS :

	5 Portes	Break
Poids en ordre de marche : (A vide)	1080 kg	1080 kg
- sur l'essieu avant :	651 kg	655 kg
- sur l'essieu arrière :	429 kg	455 kg
Poids total autorisé en charge :	1 555 kg	1 555 kg
Charge maximale admissible :		
- sur l'essieu avant :	810 kg	810 kg
- sur l'essieu arrière :	850 kg	850 kg
- remorque sans frein :	450 kg	450 kg
- remorque avec freins :	900 kg	900 kg
Poids total roulant autorisé avec remorque freinée :	2 455 kg	2 485 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE :

Direction assistée réglable en hauteur
Fermeture centralisée des portes avec commande à distance
Vitres électriques avant
Sièges avant réglables en profondeur et en inclinaison
Appuis-tête avant réglables en hauteur
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente
Essuie-glace arrière / Lave-glace électrique
Allume-cigare avec éclairage
Cendrier sur console centrale
Compteur avec totalisateur journalier / Compte-tours
Thermomètre de liquide de refroidissement
Rhéostat de réglage d'intensité lumineuse du tableau de bord
Témoin lumineux de réserve d'essence avec alarme sonore
Correcteur d'assiette des phares
Ceintures de sécurité avant à enrouleur, ajustables en hauteur
Ceintures de sécurité arrière à enrouleur
Antidémarrage électronique à transpondeur crypté
Eclairage plafonnier temporisé
Eclairage de coffre / Eclairage boîte à gants
Lecteur de carte / Montre
Airbags conducteur et passager
Ordinateur de bord
ABS
Peinture métallisée
Jantes aluminium
Phares Antibrouillard
Rétroviseurs électriques
Sièges avant chauffants
Vitres électriques avant et arrière

VOLUMES DU COFFRE :

	5 Portes	Break
Volume du coffre :	240 dm ³	355 dm ³
Banquettes rabattues :	560 dm ³	680 dm ³



S'inscrivant dans la tendance actuelle des automobiles modernes, élégante et pratique avec un rapport prix/qualité/équipements incroyable



POURQUOI S'EN PRIVER ?



***VENEZ DECOUVRIR LA NIVA 4x4 M
CHEZ NOS DISTRIBUTEURS***
(Liste des distributeurs et réparateurs LADA à télécharger sur www.lada.fr)

LADA FRANCE SAS

Importateur exclusif pour la France

Parc d'activités du Vert Galant - 2 rue des Oziers

B.P. 77069 Saint Ouen l'Aumône - 95004 CERGY - PONTOISE Cedex

Tél.: 01 30 27 00 07 - Fax : 01 30 27 00 17 - <http://www.lada.fr>

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 683 317 €

R.C.S. Pontoise 512 378 027 - SIRET : 512 378 027 00019

N° d'identification intracommunautaire : FR22 512 378 027.